



Autorizovaná osoba číslo SK12
QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D
821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 826 045

Príloha 1 k SK Certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu
č. SK12 – ZSV – 0086

Výrobca: Július Ravasz – TRANSBETON, Ravaszová 257/17, 925 23 Jelka,
Slovenská republika

Výrobňa: Július Ravasz – TRANSBETON, CB Jelka, Ravaszová 257/17, 925 23 Jelka,
Slovenská republika

Každý vyšší stupeň vplyvu prostredia XC..., XD..., uvedený v označení betónu v tejto prílohe, zahŕňa každý nižší stupeň.

Pri stupni XA... sa to týka iba prípadu, ak ide o tú istú chemickú charakteristiku podľa tab. 2 STN EN 206 + A2.

Pri stupni XF..., uvedenom v označení betónu v tejto prílohe, vyšší stupeň zahŕňa nižší, okrem stupňa XF3. Stupeň XF3 zahŕňa iba stupeň XF1.

Uvedený stupeň konzistencie, napr. S..., C..., F..., SF..., sa môže upraviť na nižší stupeň znížením obsahu vody (vodného súčiniteľa) pri zachovaní pôvodného zloženia betónu.

Poradové číslo	Označenie betónu
1	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
2	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
3	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
4	Betón STN EN 206 – C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
5	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
6	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
7	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
8	Betón STN EN 206 – C25/30 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
9	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
10	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
11	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 4 – S4
12	Betón STN EN 206 – C8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
13	Betón STN EN 206 – C12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
14	Betón STN EN 206 – C16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
15	Betón STN EN 206 – C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
16	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
17	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
18	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
19	Betón STN EN 206 – C25/30 – X0 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
20	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
21	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
22	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
23	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3, XA1 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
24	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC3, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
25	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4
26	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D _{max} 8 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite

