



**Autorizovaná osoba číslo SK12**  
**QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Pasienková 9 D**  
**821 06 Bratislava, Slovenská republika**  
**IČO: 35 826 045**

Poradové číslo	Označenie betónu
27	Betón STN EN 206 – C 8/10 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
28	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
29	Betón STN EN 206 – C 12/15 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
30	Betón STN EN 206 – C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
31	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
32	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3
33	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S3 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
34	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4
35	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
36	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
37	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2, XF3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
38	Betón STN EN 206 – C30/37 – XC4, XD2, XA2, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
39	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
40	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
41	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF2, XA2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
42	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
43	Betón STN EN 206 – C35/45 – XC4, XD3, XF4, XA3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 22 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 - bez odolnosti voči síranovej agresivite
44	Betón STN EN 206 – C 16/20 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
45	Betón STN EN 206 – C16/20 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
46	Betón STN EN 206 – C20/25 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
47	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
48	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
49	Betón STN EN 206 – C20/25 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8
50	Betón STN EN 206 – C25/30 – X0 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
51	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC1 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
52	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
53	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S3
54	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC3 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4
55	Betón STN EN 206 – C25/30 – XC2 (SK) – CI 0,2 – D <sub>max</sub> 16 – S4 - max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8

